

# EGOTERIC

*Grandioso M1*  
*Monoblock Amplifier*

取扱説明書



# 目次

エソテリック製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
 ございます。

エソテリック製品は、最良の音質で未永くお使いいただくために、一台一台を厳しい品質管理のもとに製造しております。最良のコンディションでお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに保証書と一緒に大切に保管してください。

未永くご愛用くださいますよう、お願い申し上げます。

安全にお使いいただくために.....	4
お使いになる前に.....	6
お手入れ.....	7
スピーカーとの接続.....	8
接続.....	9
各部の名称.....	10
基本操作.....	12
保護回路について.....	13
困ったときは.....	13
仕様と寸法図.....	14
保証とアフターサービス.....	15






MEXCEL は三菱電線工業株式会社の登録商標です。



ESOTERIC およびエソテリックは、ティアック株式会社の登録商標です。






その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

# 安全にお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の注意事項をよくお読みください。

	<p><b>警告</b> 以下の内容を見無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p>
 <p>電源プラグをコンセントから抜く</p>	<p>万一、異常が起きたら 煙が出たり、変なにおいや音がするときは 機器の内部に異物や水などが入ったときは この機器を落としたり、カバーを破損したときは すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。 販売店またはティアック修理センター（16 ページに記載）に修理をご依頼ください。</p>
 <p>禁止</p>	<p>電源コードを傷つけない 電源コードの上に重いものをのせたり、コードを壁や棚との間に挟み込んだり、本機の下敷きにし 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、熱器具に近づけて加熱したり しない コードが傷んだまま使用すると火災・感電の原因となります。 万一、電源コードが破損したら（芯線の露出、断線など）、販売店またはティアック修理センター（16 ページに記載）に交換をご依頼ください。</p> <p>付属の電源コードを他の機器に使用しない 故障、火災、感電の原因となります。</p> <p>交流 100 ボルト以外の電圧で使用しない この機器を使用できるのは日本国内のみです。表示された電源電圧（交流 100 ボルト）以外の電圧で使用しないでください。また、船舶などの直流（DC）電源には接続しないでください。火災・感電の原因となります。</p> <p>この機器を設置する場合は、放熱をよくするために、壁や他の機器との間は少し（20cm 以上）離して置く ラックなどに入れるときは、機器の天面から 20cm 以上、背面から 10cm 以上のすきまをあける すきまをあけないと内部に熱がこもり、火災の原因となります。</p> <p>この機器の通風孔などから内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしない 火災・感電の原因となります。</p> <p>この機器の通風孔をふさがない 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。</p>
 <p>指示</p>	<p>電源プラグにほこりをためない 電源プラグとコンセントの周りにゴミやほこりが付着すると、火災・感電の原因となります。 定期的（年 1 回くらい）に電源プラグを抜いて、乾いた布でゴミやほこりを取り除いてください。</p>
 <p>禁止</p>	<p>機器の上に花瓶や水などが入った容器を置かない 内部に水が入ると火災・感電の原因となります。</p>

	<h2 style="margin: 0;">警告</h2> <p style="margin: 0;">以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p>
 分解禁止	<p>この機器のカバーは絶対に外さない カバーを開けたり改造すると、火災・感電の原因となります。 内部の点検・修理は販売店またはティアック修理センター(16ページに記載)にご依頼ください。</p> <p>この機器を改造しない 火災・感電の原因となります。</p>


	<h2 style="margin: 0;">注意</h2> <p style="margin: 0;">以下の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。</p>
 電源プラグをコンセントから抜く	<p>移動させる場合は、電源のスイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続ケーブルを外す ケーブルが傷つき、火災・感電の原因や、引っ掛けてけがの原因になることがあります。</p> <p>旅行などで長期間この機器を使用しないときやお手入れの際は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜く 通電状態の放置やお手入れは、漏電や感電の原因となることがあります。</p>
 指示	<p>オーディオ機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続する また、接続は指定のケーブルを使用する</p> <p>電源を入れる前には、音量を最小にする 突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。</p> <p>この機器は約62kgあり大変重いので、開梱や持ち運びの際はけがをしないように注意する。</p> <p>この機器はコンセントの近くに設置し、電源プラグは簡単に手が届くようにする 異常が起きた場合は、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、完全に電源が切れるようにしてください。</p> <p>この機器には、付属の電源コードを使用する それ以外の物を使用すると、故障、火災、感電の原因となります。</p>
 禁止	<p>ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない 湿気やほこりの多い場所に置かない。風呂、シャワー室では使用しない 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所に置かない 火災・感電やけがの原因となることがあります。</p> <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 必ずプラグを持って抜いてください。</p>
 禁止	<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因となることがあります。</p>

# お使いになる前に

## 付属品の確認

万一、付属品に不足や損傷がありましたら、お買い上げになった販売店または弊社 AV お客様相談室(16 ページに記載)にご連絡ください。


電源コード × 1



フェルト × 4 枚



電源コード支持金具 × 1




電源コード支持金具用  
ねじ × 2



取扱説明書(本書) × 1

ご愛用者カード × 1




## 使用上の注意

- 組み合わせて使用するオーディオシステムのそばの安定した場所に設置してください。
- 本機の上には物を置かないでください。上に布をかけたり、本機を毛足の長いじゅうたんや布団の上に置かないでください。
- CD、CD-R、カセットテープなど、熱に弱いものを本機の上に置かないでください。
- 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が高くなる場所に置かないでください。また、他のアンプなど熱を発生する機器の上には置かないでください。
- 極端に温度が低い場所や、湿気やほこりの多い場所には置かないでください。
- 本機は、通常のパワーアンプより発熱が多くなっています。設置する場合は、周囲の壁などから 20cm 以上の距離をおいて、単独で設置してください。ラックに入れる場合には、通風孔のあるものなどを使用し、温度に注意してください。
- あお向け、横倒しでの設置はしないでください。

## 設置について

本機の底板には、高精度の鉄製ピンポイント脚が強固に取り付けられています。

フットスタンドはぐらついた状態になっていますが、設置するとピンポイント支持になり、振動を効果的に分散させます。



- 本機は大変重いので、設置の際は、けがをしないように十分ご注意ください。
- 設置面を傷つけない場合は、フットスタンドの裏に付属のフェルトを貼ってお使いください。

## 音のエチケット

楽しい音楽も、場合によっては大変気になるものです。静かな夜間には小さな音でもよく通り、隣近所に迷惑をかけてしまうことがあります。



適当な音量を心がけ、窓を閉めたりヘッドホンを使用するなどして、お互いに快適な生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケットのシンボルマークです。

## お手入れ

製品表面の汚れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。  
ひどい汚れのときは、固く絞った布で水拭きしてください。


ゴムやビニール製品を長時間触れさせると、キャビネットを傷めることがありますので避けてください。化学ぞうきんやベンジン、シンナーなどで拭かないでください。表面を傷める原因となります。

△ **お手入れは安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。**

## 電源コード支持金具について

本機には、ESOTERIC パワーケーブル 7N-PC9500 MEXCEL や 7N-PC7500、7N-PC5500 などの重量のある電源コードをささえるための金具が付属しています。


使用する電源コードのコネクターに合わせて取り付け、ねじでしっかり固定してください。



## 電源の極性について

付属の電源コードのプラグ部分に丸い突起がある方が、本機のアース側を示しています。一般的に、家庭用電源コンセントの差し込み口は、長い溝の方がアース側です。

接続時の電源プラグの差し込む向き（極性）によって、音質が変わることがあります。お好みの音質となる向きで接続してください。



愛情点検

電源コードや本体に異常がないか、定期的に点検してください。  
内部にほこりがたまってきたまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。  
特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。  
5年に1度は、販売店またはティアック修理センター（16ページに記載）に内部の点検をご依頼ください。費用についてはお問い合わせください。

# スピーカーとの接続

## スピーカーケーブルについて

- 接続には、市販のスピーカー専用ケーブルをお使いください。
- スピーカーケーブルはできるだけ短いものをご用意ください。ケーブルは長くなるほど抵抗値が増加し、ダンピング特性が劣化します。また、インダクタンスやキャパシタンスも増加し、高域の音質が劣化します。
- 左右のスピーカーケーブルは、同じ長さのものを使用してください。

## 接続方法

市販のスピーカーケーブルを使って、本機とスピーカーの+端子同士、-端子同士を接続してください。

- インピーダンス  $4\Omega$  以上のスピーカーをご使用ください。
- スピーカーケーブルの先端の芯線が露出している部分が、他のコードや端子と接触すると、ショートすることがあります。スピーカーケーブルは絶対にショートさせないでください。
- 1つのスピーカーに2台以上のアンプを接続しないでください。
- ノイズ発生の原因になりますので、スピーカーケーブルは電源コードと一緒に束ねないでください。

**⚠ スピーカーケーブルの接続は、必ず電源プラグを抜いた状態で行ってください。**

## バナナプラグの場合

端子正面の差し込み口に端末を差し込みます。




- つまみを締めた状態でご使用ください。
- ご使用になるバナナプラグの説明書をよくお読みください。

## より線の場合

つまみをゆるめ、本体上部より芯線を差し込み、つまみを締めます。

- 芯線を差し込む穴は上にあります。




断面図


- 差し込める線の太さは、最大で4mmまでです。

## Yラグの場合

つまみをゆるめ、本体上部または下部より端末を差し込み、つまみを締めます。



- ラグ端子で接続する場合は、外径13.5mm以下、内径6mm以上のものをご使用ください。



端子断面




# 接続

## ⚠ 接続時の注意

全ての接続が終わってから電源プラグを差し込んでください。接続を外すときも必ず電源を切ってください。接続する機器の取扱説明書をよく読み、説明に従って接続してください。


## ⚠ スピーカーケーブル接続時の注意

接続が緩んで、スピーカーケーブル先端の芯線が露出している部分や端末が、他の金属部分や本体に触れないように、接続はしっかりとしてください。




# 各部の名称

## フロントパネル



## リアパネル



**A** 電源ボタン (POWER)

電源のオン、オフを行います。

電源を入れて数秒間は電源インジケータが青く点滅し、音声は出力されません。点滅から点灯にかわるまでお待ちください。

- 保護回路が働いているときは電源インジケータが青く点滅または、青と紫で交互に点滅し、音は出ません。(13 ページ)
- 大容量の電源トランスとコンデンサーを搭載しているため、電源をオンにしたときにしばらく電源トランスから音が出るがありますが、故障ではありません。
- 電源をオフしてから次に電源をオンにするまで、2秒以上あけてください。

**B** 電源インジケータ

電源がオンのとき青く光ります。

**A** LED 輝度調節つまみ

電源インジケータの明るさを調節します。

**B** オート・パワー・セーブスイッチ (AUTO POWER SAVE)

オート・パワー・セーブ機能をオン / オフします。

オート・パワー・セーブ機能をオンにした場合、選択した入力に音声入力の無い状態（無音状態）が30分間続くと、電源を自動的にオフします。

- 選択していない入力の状態は、オート・パワー・セーブの動作に影響しません。

**C** 入力切り換えスイッチ (INPUT SELECTOR)

RCA と XLR の入力を切り換えます。

- ⚠ 本機の電源がオンのときは、切り換えしないでください。突然大きな音が出て聴力障害やスピーカー破損の原因となることがあります。

**D** 電源インレット (AC IN)

電源インレットに付属の電源コードを差し込んでください。全ての接続が終わったら、電源プラグをAC100Vの電源コンセントに差し込んでください。

- 本機の電源インレットは3ピン仕様になっていますが、アースピンはシャーシには接続されていません。

- ⚠ エンテリック純正の電源コード以外は使わないでください。火災や感電の原因になることがあります。また、長期間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いておいてください。

**E** 電源コード支持金具取り付けネジ穴

電源コード支持金具を取り付けます。(7 ページ)

**F** アース端子 (SIGNAL GND)

市販の被覆電線（ビニール電線など）でスピーカーまたはプリアンプなどとアース接続すると、音質が向上する場合があります。

- 安全アースではありません。

**G** XLR 入力端子 (XLR)

XLR バランスケーブルを使って、プリアンプの出力端子と接続してください。

入力時は、リアパネルの入力切り換えスイッチで「XLR」に切り換えます。

- XLR バランスプラグはレバーがロックするまで差し込んでください。外すときにはレバーを押さえて抜いてください。
- XLR 入力端子は2番 HOT です。対応したケーブルをお使いください。
- プラグはしっかりと差し込んでください。また、電源コードやスピーカーコードと一緒に束ねないでください。音質の低下や雑音の原因となります。

**H** RCA 入力端子 (RCA)

RCA オーディオケーブルを使って、プリアンプの出力端子と接続してください。

入力時は、リアパネルの入力切り換えスイッチで「RCA」に切り換えます。

- プラグはしっかりと差し込んでください。また、電源コードやスピーカーコードと一緒に束ねないでください。音質の低下や雑音の原因となります。

エンテリックでは、リファレンスとしてエンテリック MEXCEL ストレスフリーケーブルを使用しています。詳細については下記ウェブサイトをご覧ください。


<http://www.esoteric.jp/products/esoteric/accessory/index.html>

# 基本操作

スピーカーを保護するために、本機を接続したシステムの電源のオン、オフをする際には、次の順序で行ってください。

## 電源オン


- 1 プリアンプの音量を最小にする。
- 2 ソース機器の電源をオンにする。
- 3 プリアンプの電源をオンにする。
- 4 本機の電源をオンにする。



電源を入れて数秒間は電源インジケータが青く点滅し、音声は出力されません。音量などを調節するのは、点滅から点灯にかわるまでお待ちください。

## 電源オフ

- 1 ソース機器が再生中の場合は、再生を停止する。
- 2 プリアンプの音量を最小にする。
- 3 本機の電源をオフにする。



- 4 プリアンプの電源をオフにする。
- 5 ソース機器の電源をオフにする。

- 旅行などで長期間この機器を使用しないときやお手入れの際は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 保護回路について

本機には、出力短絡保護回路、過熱保護回路、直流保護回路が内蔵されています。

電源インジケータが青く点滅、または青と紫で交互に点滅しているときは保護回路が働いています。

- 電源インジケータが青く点滅しているときは、スピーカーケーブルの+と-がショートしている可能性があります。電源を切り、スピーカーとの接続を確認してください。
- 電源インジケータが青と紫で交互に点滅しているときは、内部の温度が高くなっています。電源を切って温度が下がるまでしばらく待つか、設置条件を見直して風通しをよくしてください。
- 電源インジケータが青と紫で交互に点滅を始めてから30秒経過すると、電源が自動でオフになります。その後、内部の温度が高い状態で、電源ボタンを操作しても電源はオンになりません。

原因を取り除いてもなお点滅が消えない場合は、ティアック修理センター（16ページに記載）にご連絡ください。

## 困ったときは

本機の調子がおかしいときは、サービスを依頼される前に以下の内容をもう一度チェックしてください。

それでも正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店または弊社サービス部門にご連絡ください。

### 電源が入らない

- ➔ 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

### 電源が自動的にオフになる

オート・パワー・セーブ機能が働いて電源がオフになっています。

本体の電源ボタンを押して、電源をオンにしてください。

必要に応じてオート・パワー・セーブを切替えてください。（11ページ）

### 音が出ない

- ➔ 本機の電源をオンにしてください。
- ➔ プリアンプの電源がオンになっているか確認してください。プリアンプの電源オンにする場合は、本機の電源をオフにしてから行なってください。
- ➔ プリアンプから信号が出力されているか確認してください。
- ➔ 本機とプリアンプ、スピーカーとの接続、ソース機器とプリアンプとの接続をもう一度確認してください。
- ➔ プリアンプの入力の選択を正しく行ってください。
- ➔ 本機の入力の選択を正しく行ってください。
- ➔ プリアンプの音量を上げてください。

### 電源インジケータが青く点滅、または青と紫で交互に点滅している

- ➔ 保護回路が働いています。電源を切り、原因を取り除いてください。（13ページ）
- ➔ スピーカーケーブルの+と-がショートしている可能性があります。スピーカーケーブルの接続を確認してください。

### ステレオの定位が不安定

- ➔ 接続ケーブルの+と-が逆になっているスピーカーがないか確認してください。

# 仕様と寸法図

## オーディオ特性

定格出力..... 300W (8Ω)  
定格連続平均出力..... 600W (4Ω)  
1200W (2Ω)  
2400W (1Ω) (1Ω は音楽信号に限る)  
周波数特性..... 5Hz ~ 100kHz (+0dB、- 3dB、6Ω)  
S/N 比..... 122dB (IHF-A)  
全高調波歪率..... 0.006% (1kHz、8Ω、300W)  
適合最小インピーダンス..... 4Ω  
ゲイン..... 28dB  
ダンピングファクタ..... 1000

### 入力端子

RCA..... 1 系統  
XLR..... 1 系統

### 入力インピーダンス

RCA..... 1MΩ  
XLR..... 1MΩ

## 一般


電源..... AC100V, 50-60Hz  
消費電力..... 520W (無信号時 20W)  
寸法 (WxHxD)..... 491×221.5×535 (mm)  
(突起部を含む)  
質量..... 62kg  
許容動作温度..... +10 ~ +35°C  
許容動作湿度..... 5% ~ 85%(結露のないこと)  
許容保管温度..... - 20 ~ +55°C

## 付属品

電源コード × 1  
フェルト × 4 枚  
電源コード支持金具 × 1  
電源コード支持金具用ねじ × 2  
取扱説明書 (本書) × 1  
ご愛用者カード × 1

- 仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
- 取扱説明書のイラストが一部製品と異なる場合があります。

## 寸法図



# 保証とアフターサービス

## ■保証書

保証書はご愛用者カードと引き換えに発行いたします。

添付のご愛用者カードに必要な事項を御記入の上、ご購入後なるべく1ヶ月以内にご返送ください。保証書が届きましたら、保証内容をご確認の上、大切に保管してください。保証期間はご購入日から5年です。

- 保証書発行には約1ヶ月程度かかります。あらかじめご了承ください。
- ご記入頂いたご愛用者カードのご購入日が弊社出荷日と大きく異なる場合（6ヶ月以上ご愛用者カードの返送がない場合、ご愛用者カードでのユーザー登録をせず転売された場合等）は、保証書を発行できない場合があります。

### 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障が発生した場合には、弊社サービス部門が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、弊社サービス部門またはご購入の販売店に修理をご依頼ください。商品を送付していただく場合の送付方法については、事前に弊社サービス部門にお問い合わせください。なお、離島および離島に準じる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居、ご贈答品等でお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社サービス部門にご連絡ください。
- 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
  - (1) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
  - (2) お買上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷
  - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
  - (4) 接続している他の機器に起因する故障および損傷
  - (5) 業務用の長時間使用など、特に苛酷な条件下において使用された場合の故障および損傷
  - (6) 消耗品の自然消耗、磨耗、劣化や寿命部品等の交換が必要となった場合のメンテナンスやオーバーホール
  - (7) 保証書の提示がない場合
  - (8) 保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名（印）の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

## ■補修用性能部品の保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後8年間保有しています。

## ■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談、並びにご不明な点は、ご購入の販売店またはティアック修理センター（16ページに記載）にお問い合わせください。

## ■修理を依頼されるときは

13ページ「困ったときは」に従って調べていただき、なお異常のあるときは使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、ご購入の販売店またはティアック修理センター（16ページに記載）にご連絡ください。なお、本体の故障もしくは不具合により発生した付随的損害（録音内容などの補償）の責についてはご容赦ください。

## 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、修理させていただきます。

## 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。

## 修理料金の仕組み

技術料：故障した製品を正常に修復するための料金です。測定機等の設備費、技術者の人件費、技術教育費が含まれています。

部品代：修理に使用した部品代金です。

その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

出張料：製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## 修理の際ご連絡いただきたい内容

型名：モノラルパワーアンプ Grandioso M1

シリアルナンバー：

お買上げ日：

販売店名：

お客様のご連絡先

故障の状況（できるだけ詳しく）

## ■廃棄するときは

本機を廃棄する場合に必要な収集費などの費用は、お客様のご負担になります。

## 分解・改造禁止

この機器は絶対に分解・改造しないでください。

この機器に対して、当社指定のサービス機関以外による修理や改造が行われた場合は、保証期間内であっても保証対象外となります。

当社指定のサービス機関以外による修理や改造によってこの機器が故障または損傷したり、人的・物的損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。

## エソテリック株式会社

〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

<http://www.esoteric.jp/>

### この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせ

AVお客様相談室 〒206-8530 東京都多摩市落合1-47



**0570-000-701**

市内通話料でOK ナビダイヤル® 一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間は、9:30～12:00/13:00～17:00です。

(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

- ナビダイヤルがご利用頂けない場合

電話：042-356-9235 / FAX：042-356-9242

### 故障・修理や保守についてのお問い合わせ

ティアック修理センター 〒358-0026 埼玉県入間市小谷田858



**0570-000-501**

市内通話料でOK ナビダイヤル® 一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間は、9:30～17:00です。

(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

- ナビダイヤルがご利用頂けない場合

電話：04-2901-1033 / FAX：04-2901-1036

● 住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。









EGOTERIC